



Rozłącznik bezpieczeństwa z funkcją migania, 63A, 3b

Typ **Z-SLS/CB/3**
 Catalog No. **248249**

Program dostaw

			With flashing function Current coding through locating inserts
			Standard, empty
Bieguny			3
Rated uninterrupted current I_u at max. cross-section	I_u	A	63
Wkładka bezpiecznikowa			Wielkość D02: 20 - 63 A gabarytowa D01: 2 - 16 A z pasowanym wkładem tulejkowym i sprężyną mocującą

Dane Techniczne

elektryczny

Liczba biegunów			1P 2P 3P
znamionowe napięcie pracy	U_e	V	
AC: 1P, 2P, 3P	U_e	V AC	400
DC: 1P, 2P		napięcie stałe, V	1P up to 110 / 2P up to 220
Znamionowy prąd pracy	I_e	A	63
Pomiarowy prąd stały	I_u	A	63
Rated short-circuit making capacity	I_{cm}		50 kAeff
Switching category			AC 22 B
Kategoria przepięciowa			IV
Odporność na udar napięciowy	U_{imp}	kV	6
Strata ciepła na każdy tor prądowy przy I_e		W	0.5
Straty mocy			
Heat dissipation per contact with fuse link at I_e		W	7.5

mechaniczny

Standardowe wymiary frontu		mm	45
Wymiar gniazdka obudowy		mm	86
Mounting width		mm	27/per pole (1.5 SU)
Weight		g	1P 120 2P 230 3P 350
Montaż			szybkowiązające szyny DIN IEC/EN 60715
stopień ochrony			
zamontowane			IP20
Zaciski			Lift terminals
Przekrój doprowadzeń		mm ²	
przewód pojedynczy		mm ²	1.5 - 35
Zakres temperatur		°C	-25 ... +60
Klasa przeciwpożarowa według UL94			V0, kontrola drutu żarnikowego 960°C
Moment dokręcenia śrub połączeniowych		Nm	max. 4.5
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/3
Odporność na wyładowania pełzne			CTI 600

Element przekaźnika mechaniczny

Zaciski			Lift terminals
---------	--	--	----------------

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	63

Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	1.8
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	5.4
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	40

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Rozłącznik bezpiecznikowy D0 (EC000277)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Rozłącznik bezpiecznikowy NEOZED (ecl@ss10.0.1-27-14-21-10 [AKE282013])			
Liczba biegunów			3
Rozmiar			D02
Napięcie znamionowe		V	400
Prąd znamionowy		A	63